



Beschreibung	Baggerklasse		
	27-32 t	32-40 t	40-50 t
A Max. Spitzenhöhe (m)	18,0	21,0	25,0
B Max. Reichweite (m)	11,0	13,0	15,5
C Transportlänge (m)	9,0	11,0	13,5
Zul. Werkzeuggewicht* (t)	2,0	2,2	2,6
Zusatzkontergewicht* (t)	3,0	4,0	5,0

* Anbauwerkzeuge können entsprechend der Basismaschine verändert werden.

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Richtwerte, der tatsächliche Arbeitsbereich kann je nach Maschinenmodell variieren.
Zur kontinuierlichen Produktverbesserung können die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WEITERE PRODUKTE FÜR ABBRUCHMASCHINEN



Die Arbeit im Abbruch erfordert Präzision und den richtigen Umgang mit schwerem Gerät. Baustellen sind oft unübersichtlich und die Gefahr von Trümmern oder Strukturschwächen ist stets präsent. Daher sind Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich.

Neben dem Schutz von Arbeitern und Maschinen ist es auch wichtig, den Arbeitsalltag der Maschinisten zu opti-

mieren. Ergonomische Maschinenbedienungen, moderne Steuerungssysteme und eine verbesserte Sicht erleichtern die Arbeit, verringern körperliche Belastung und steigern die Produktivität.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf Sicherheit, Schutz und Langlebigkeit - für Sie und Ihre Maschine!

